

型式	仕上げ	型番	サイズ	鋼材サイズ	Uボルト用穴寸法		アンカー用穴寸法	
					D	P1	F	P
E1	S (SUS)	150	150x150	L3x30x30	φ 11x50	60	φ 12x18	90
	Z (トブメッキ)	200	200x200		φ 11x80	90		140
	G (グレーサビ)	250	250x250		φ 11x105	115		190
	H (アカサビ・ローハルシルバ)	300	300x300		φ 11x130	140		220
E2	S (SUS)	200	200x200	L3x40x40	φ 11x80	90	φ 12x18	140
	Z (トブメッキ)	250	250x250		φ 11x105	115		190
	G (グレーサビ)	300	300x300		φ 11x130	140		220
	H (アカサビ・ローハルシルバ)	350	350x350		φ 11x150	160		270
		400	400x400		φ 11x170	180		320
E3	S (SUS)	250	250x250	L4x50x50	φ 13x100	110	φ 13x25	150
	Z (トブメッキ)	300	300x300		φ 13x125	135		200
	G (グレーサビ)	350	350x350		φ 13x150	160		250
	H (アカサビ・ローハルシルバ)	400	400x400		φ 13x175	185		300
		450	450x450		φ 13x200	210		350
E4	S (SUS)	200	200x200	L5x40x40	φ 13x75	85	φ 13x25	120
	Z (トブメッキ)	250	250x250		φ 13x100	110		150
		300	300x300		φ 13x125	135		200
		350	350x350		φ 13x150	160		250
		400	400x400		φ 13x175	185		300
		500	500x500		φ 13x225	235		400
E5	S (SUS)	300	300x300	L6x50x50	φ 13x125	135	φ 13x25	200
	Z (トブメッキ)	350	350x350		φ 13x150	160		250
	G (グレーサビ)	400	400x400		φ 13x175	185		300
	H (アカサビ・ローハルシルバ)	450	450x450		φ 13x200	210		350
		500	500x500		φ 13x225	235		400